

Goldhofer THP/SL 6, Low loader-modul



Goldhofer

THP/SL 6

SCHWERLAST-MODUL

Technisches Datenblatt:

- in Längs- und Querrichtung kombinationsfähiges Fahrwerksmodul
- kastenförmiger Mittelrahmen mit integrierten Luft- und Hydraulikschläuchen
- hohe Punktbelastbarkeit im Bereich der Mittelröhre und der geschlossenen Außenfeldern
- vorne und hinten Bolzen-Laschenkupplung für Längskombinationen
- Pendelachsaggregate mittels Kugeldrehkranz am Fahrzeugrahmen montiert
- Bereifung 215/75 R 17.5 (8-fach je Achsline)
- hydraulischer Achsausgleich +/- 300 mm
- hydropneumatische Gasdruckspeicher-Federung
- Schlauchbruch-Sicherheitsventile an allen Achsaggregaten
- im Fahrwerk integrierte, hydromechanische 2-Kreis-Allrad-Zwanglenkung
- maximaler Lenkeinschlag +/- 55° in allen Fahrhöhen
- Gegenlenkung mittels 2 Paar im Rahmen integrierter Lenkzylinder
- 2-Leitungs-Allrad-Druckluftbremse und Federspeicher-Feststellbremse
- komplette 4-fach Verrohrung für optimale Kombinationsfähigkeit der Module



Geschwindigkeit (km/h)	Achslast (kg)	Eigengewicht (kg)	Nutzlast (kg)
1	45.000	20.750	249.250
5	36.600	20.750	198.850
10	31.400	20.750	167.650
20	26.100	20.750	135.850
30	21.800	20.750	110.050
40	20.000	20.750	99.250
45	18.600	20.750	90.850
50	18.400	20.750	89.650
62	18.000	20.750	87.250
80	16.400	20.750	77.650

© Goldhofer - 07/18

DÄCK

% tillbaka	7608
Storlek	215/75 R 17.5

REGISTRERING

Årsmodell	2026
Ref. nr.	7608

BASIS

Type	Trailer
Aksel	6
Stand	Nya